


100 мм

$\sqrt{Ra2,5}(\checkmark)$



1. 45...48 HRC, кроме места, обозначенного особо.
2.  $h14; \pm IT14/2$
3. Неперпендикулярность оси  $\phi 14^{+0.035}$  к плоскостям А и Б не более 0,02.
4. Биецне  $\phi 17,15^{-0.02}_{-0.07}$  относительно  $\phi 14^{+0.035}$  не более 0,02.
5. Поверхность с обработкой  $\sqrt{Ra0,32}$  покрыть Х.З
6. Маркировать: 01.

Верно: *[Signature]*

В. Подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. Лист Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Рис.	Рис.	3	Подп.	
Проб.			Подп.	
Т. контр.			Подп.	
Н. контр.			Подп.	

Матрица

Сталь 9ХС  
ГОСТ 5950-2000



Лист	Масса	Материал
1		1:1
Лист	Листов	1

Генеральный директор

①/1



$\sqrt{Ra2,5(\sqrt)}$



1. 50...55 HRC
2. h14; ± JT14/2
3. Покрытие X.3
4. Маркировать ::

02

Лист				Масса			
Изм.	Лист	№	Подп.	Лист	№	Подп.	Лист
Ред.	Ред.	Ред.	Ред.	Ред.	Ред.	Ред.	Ред.
Др.	Др.	Др.	Др.	Др.	Др.	Др.	Др.
Т.контр.	Т.контр.	Т.контр.	Т.контр.	Т.контр.	Т.контр.	Т.контр.	Т.контр.
Н.контр.	Н.контр.	Н.контр.	Н.контр.	Н.контр.	Н.контр.	Н.контр.	Н.контр.
Умб.	Умб.	Умб.	Умб.	Умб.	Умб.	Умб.	Умб.
Лист				Лист			
Лист				Лист			

Пудансон


Сталь 470A  
ГОСТ 1435-99

Лист 1  
Масса 1:1  
Лист 1

$$\sqrt{R_{02,5}(V)}$$




БСКД



Case no 410A DET 1435-54

1110mbisssss