



- *Размер для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-у.
- Допускается щит изготавливать из двух частей (вариант).
- При изготовлении по варианту, для крепления листов применять клей влагостойкий, для склеивания древесных материалов. Клей наносить равномерно по всей поверхности в месте контакта листов.
- При изготовлении по варианту, дополнительно листы крепить скобами каркасными в два ряда с шагом по длине не более 100 мм. Выступающие концы скоб должны быть подогнуты и плотно прижаты к древесине (А-А). Не допускается длина загиба скобы менее 5 мм.
- Порок древесины по ГОСТ 2140-81 – плесень не допускается.

| | | | | | | | | | |
|-----------|------|----------|-------|------|---|-------------|-------|---------|--|
| | | | | | 2375.16.00.903A | | | | |
| | | | | | Щит | Лист | Масса | Масштаб | |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | 01 | 4,5 | 1 : 10 | |
| Разраб. | | | | | | | | | |
| Проб. | | | | | | | | | |
| Т. контр. | | | | | | | | | |
| Н. контр. | | | | | Лист | Листов 1 | | | |
| Утв. | | | | | Фанера, дѳрѳза ФК, I/III, Е1, НШ, 4 ГОСТ 3916.1-96 | РОСТСЕЛЬМАШ | | | |