


Технические требования:

1. Влажность древесины шта должна быть не более 22 %.
2. Детали шта должны иметь параллельные стороны, торцы должны быть оылены под прямым углом.
3. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 12082-82.
4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 21100-93.
5. Остальные технические требования по ГОСТ 12082-82.

1.3


[illegible]

Технические требования:

1. Влажность древесины крышки должна быть не более 22 %.
2. Детали крышки должны иметь параллельные стороны, крышки должны быть ошпунены под прямым углом.
3. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 12082-82.
4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 21100-93.
5. Остальные технические требования по ГОСТ 12082-82.

1.3

Ц-11990-400-00СБ			
Крышка			
Изм.	Лист	Н докум.	Подпись Дата
Разраб.		Сергеев	03.07
Пров.			
Т.погр.			
И.бюро	Т.камен	15.02	
И.контр.	Т.камен	01.01	
Уч.	Горковец	16.06	
Литер			
0	1	1,5	1:5
Лист 1 Листов 1			
ООО"КЗ "Ростсельмаш"			



Технические требования:

1. Влажность древесины шпита должна быть не более 22 %.
2. Детали шпита должны иметь параллельные стороны, торцы должны быть опилены под прямым углом.
3. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 12082-82.
4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 21100-93.
5. Остальные технические требования по ГОСТ 12082-82.


1.3

① Изм. № 1 ② Акт № 443/88 от 05.06.07		Ц-11990-200-00СБ	
Изм. № 1	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Скрябинская	И. П.	07.07
Пров.			
Т. контр.			
Н. бюро	Т. Кичен		
Н. контр.	Т. Кичен		
Утв.	Горюнец		

Лист	Масштаб	Макс.
0	1:0	1:5
Лист 1	Листов 1	1

Торцовый щит

ООО "КЗ "Ростсельмаш"
УПКР



Технические требования:

1. Все выступающие гвозди должны быть загнута с обратной стороны и утоплены в древесину поперек волокон.
2. Влажность древесины динца должна быть не более 22%.
3. Детали динца должны иметь параллельные стороны торцы должны быть опилены под прямым углом.
4. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 12082-82.
5. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 21100-93.
6. Остальные технические требования по ГОСТ 12082-82

Л.З. В.Л.З.

[illegible]