

2500

900±5

900±5

009

99*

1

2

3

п. 2

1. Губные порожения, ядовитая, заболонная, приходящая зньль в древесине деталей не допускается.
2. Все детали из древесины, должны быть свободны от коры и обработаны согласно требованиям международного стандарта МСФМ (ISPM) 15 с обязательным нанесением маркировки в виде клейма (места нанесения клейма указано на чертёже).
3. Детали должны иметь параллельные стороны, торцы должны быть опилены под прямым углом, влажность древесины должна быть не более 22%, наличие озола не допускается.
4. Остальные технические требования по ГОСТ 12082-82.
5. *Размер для справки

					УЗЧ-Д-040-2-00 СБ				
					Крышка Обрешетка дощатая	Лист	Масса	Масштаб	
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	0			13,8	1:10	
Разраб.	Костенко		29.07.10						
Проб.	Жилина								
Т. контр.	Серова			Лист 1		Листов 1			
Согласов.	Черноскоба			РОСТСЕЛЬМАШ					
Н.контр.	Гончаров								
Утв.	Черткова								

Копировал

Формат А3

Перф. прим.		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
Справ. №	А3					<u>Документация</u>			
					УЗЧ-Д-040-2-00 СБ	Сборочный чертеж			
						<u>Детали</u>			
	БЧ	1			УЗЧ-Д-040-2-01	Планка поперечная	4	0,00132 м3	
						Доска - 2 - хв. - 22х100			
						ГОСТ 8486-86 L=600 +/- 5,0			
		БЧ	2			УЗЧ-Д-040-2-02	Планка продольная	4	0,00550 м3
							Доска - 2 - хв. - 22х100		
					ГОСТ 8486-86 L=2500 +/- 5,0				
	БЧ	3				<u>Стандартные изделия</u>			
						Гвозди П 2,5х60 ГОСТ4034-63	32		
Подп. и дата									
Инв. N докл.									
Взам. инв. N									
Подп. и дата									
Инв. N подл.									
УЗЧ-Д-040-2-00									
Крышка Обрешетка дощатая						Лист	Лист	Листов	
						0	1	1	
						РОСТСЕЛЬМАШ			
Изм./лист	N докум.	Подп.	Дата						
Разраб.	Костенко		29.07.10						
Проб.	Жилина								
Создатель	Чернакоба								
Н.контр.	Гончаров								
Утв.	Черткова								

Копировал

Формат А4