


УЗЧ-Д-040-0-00 СБ
1 шт

Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N докл.	Подп. и дата

90 00-1-070-П-н86



1. Грибные поражения, яровая, заболонная, трухлявая гниль в древесине деталей не допускается.
2. Все детали из древесины, должны быть свободны от коры и обработаны согласно требованиям международного стандарта МСФМ (ISPM) 15 с обязательным нанесением маркировки в виде клейма (места нанесения клейма указано на чертеже).
3. Детали должны иметь параллельные стороны, торцы должны быть опилены под прямым углом, влажность древесины должна быть не более 22%, наличие обзола не допускается.
4. Остальные технические требования по ГОСТ 12082-82.
5 *размер для справки.

					УЗЧ-Д-040-1-00 СБ						
					Днище Обрешетка дощатая	Лист		Масса	Масштаб		
						0			14,7	1:10	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		Лист 1		Листов 1			
Разраб.	Костенко			29.07.10		РОСТСЕЛЬМАШ					
Проб.	Жилина										
Т. контр.	Сероба										
Согласов.	Черноокоба										
Н.контр.	Гончаров										
Утв.	Черткова										

Перв. прим.	Формат			Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Зона	Поз.					
Справ. №	А3			УЗЧ-Д-040-1-00 СБ	Сборочный чертеж		
					Документация		
					Детали		
	Б4	1		УЗЧ-Д-040-1-01	Полос	4	0,00180 м3
					Брус - 2 - хв. - 50х60		
					ГОСТ 8486-86 L=600 +/- 3,0		
	Б4	2		УЗЧ-Д-040-1-02	Планка продольная	4	0,00550 м3
					Доска - 2 - хв. - 22х100		
					ГОСТ 8486-86 L=2500 +/- 5,0		
					Стандартные изделия		
Подп. и дата	Б4	3			Гвозди ТП 3,0х70 ГОСТ4028-63	32	
Инв. N подл.							
УЗЧ-Д-040-1-00							
Изм./Лист				Подп.			
Разраб.				Дата			
Проб.				29.07.10			
Согласов.							
Н.контр.							
Утв.							
Днище				Лист			
Обрешетка дощатая				1			
РОСТСЕЛЬМАШ				Листов			
Копировал				1			
Формат А4							