

Г5000.04.00.001-01

√ Ra 6,3 (√)

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Изм. №


Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. №



≡	0,08	Б
///	0,02	Б



↗	0,1	Б
---	-----	---

↗	0,1	Б
---	-----	---

- \*Размеры для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.2-тК.
- Цементировать наружные поверхности глубиной h=0,8..1,2мм твердостью 44..48 HRC.
- Материал заменитель 18ХГТ ГОСТ 4543-71.

Число зубьев	z	27	
Сопрягаемая цепь	Обозначение	-	ПР-38,1-127 ГОСТ 13568-97
	Шаг	t	38,1
	Диаметр ролика	d	22,23
Профиль зуба по ГОСТ 591-69	-	Со смещением	
Класс точности по ГОСТ 591-69	-	В	
Диаметр окружности впадин	D <sub>f</sub>	305,744 <sub>-0,32</sub>	
Допуск на разность шагов	δ <sub>t</sub>	0,16	
Радиальное биение окружности впадин	E <sub>o</sub>	0,32	
Торцовое биение зубчатого венца	-	0,32	
Диаметр делительной окружности	D <sub>o</sub>	328,185	
Сопрягаемая цепь	Ширина внутренней пластины	h	36,2
	Расстояние между внутренними пластинами	B <sub>вн</sub>	25,4

Г5000.04.00.001-01				Лит.	Масса	Масштаб
Изм. / Лист	№ докум.	Подп.	Дата		26,8	1:2
Разраб.						
Пров.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						
Звездочка z27				Лист	Листов	1
Сталь 40Х ГОСТ 4543-71						