



M6-AP2TD 04.08.014

$\sqrt{Ra6,3(\sqrt{)}$



1. 38...42 HRC.
19. Материал-заменитель: сталь 40X ГОСТ 4543-71.
2. H14, h14, $\pm IT14/2$.
3. Покрытие - Хим. Фос. прп. клей БФ-4 ГОСТ 12172-74 с нигрозаном П ТУ 2463-285-05763441-99, допускается с нигрозином ГОСТ 9307-78.
4. Остальные ТТ по ТУ 5130-014-07540745-2001.

4	-	M6-AP2T.2843	Собор	12.02.20	M6-AP2TD 04.08.014					
3		M6-AP2T.664	Собор	28.04.89						
2	Зам.	M6-AP2T.426	Собор	29.11.85						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гаука	4	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.	Малыгина			6.10.05			А01	0,07	1:1	
Проверил	Попов			6.10.05						
Т.контр.	Косткин			13.10.05						
Рук.проекта	Кучин			11.10.05	Лист		Листов		1	ИРЦМ
Н.контр.	Заседелникова			11.10.05	Сталь 45 ГОСТ 1050-88					
Умб.	Маринин			11.10.05						