



$\sqrt{Ra\ 6,3(\checkmark)}$ 

Обозначение	Размеры, мм		Масса, кг
	L, мм	L ₁ , мм	
C-APT 00.08.01	603	556	0,49
-01	652		0,58
-02	628	552	0,54
-03	667		0,62

6. Финишную обработку поверхностей обеспечить нержавеющей дробью. Допускается электрополировать.

Круг 12-н11 ГОСТ 7417-75 ①
12X18H9T-B-H ГОСТ 5949-75

1. Материал-заменитель сталь 30X13 ГОСТ 5632-2014

2. *Размеры обеспеч. инстр.

3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.

4. Остальные ТТ по ТУ 5130-014-07540745-2001.

5. ** Размер для справок

① 5. ** Размер для справок

6. Электрополировать

Материал: Круг 12-н11 ГОСТ 7417-75 ①
20X13 ГОСТ 5949-75

3	—	МБ-АР2Т.35.98.01.06.28	22.07.20
2	—	МБ-АР2Т.2843.06.01	22.07.20
1	—	МБ-АР2Т.2043.06.01	11.01.19
Нов	МБ-АР2Т.1570.06.01	09.08.17	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
Разраб.	Никитина	01.07.17	02.07.17
Проверил	Холоднов	01.07.17	02.07.17
Т.контр.	Щеткин	01.07.17	02.07.17
Рук.проекта	Кучин	01.07.17	02.07.17
Н.контр.	Худякова	01.07.17	02.07.17

C-APT 00.08.01

Тяга

②

Лит.	Масса	Масштаб
01		1:1
Лист	Листов	1

① См. выше
Сталь 20X13 ГОСТ 5632-2014

ИРЦМ