



Материал-заменитель: сталь 30ХН2МФА  
 ГОСТ 4543-2016. Чистота стали по немецким  
 включением должна соответствовать  
 ОСТ 3-98-80.

(12)

12	6ГЗ. 171	2	26,0	22



Rz 20/  
√(✓)

Φ2,61C<sub>3</sub> (-0,02)

◎	R0,03 (M)	A (M)
---	-----------	-------



⑨-1. HRC<sub>2</sub> 43,5... 49,5 HRC.

2. \*Размеры обеспеч. инстр.

3. Зарезы не допускаются.

⑩-4. Покрытие хит. фос. ускоренное хр. прп. клей

БФ-2 или БФ-4 с нигрозинот А(1) или с нигрозаном П(1).

Клей БФ-2 или БФ-4 ГОСТ 12172-74 2016.

(11)

Нигрозан П ТУ 2463-285-05763441-99.

Нигрозин А ГОСТ 9307-78.

5. Клеить И, К по БГЗ ТУ на бирке к партии.

БГЗ

11	БГЗ. 16.
10	- БГЗ. 14
9	- Р-А108
8	Лист № 304
7	Разр. Локсва
6	Рсв. Локсва
5	Контр. Бакун

Листов

5:1

06.1

Сталь 30ХН2МФА  
ОСТ 3-98-80

АЕК