


APT 02.15.12

$\sqrt{Ra6,3 (\sqrt{V})}$



Обозначение	L, мм	Масса, кг
APT 02.15.12	430	1,056
-02	470	1,154

- Н14, н14, ±IT14/2.
- Материал-замениТЕЛЬ сталь 20,35,50 ГОСТ 1050-88, сталь 40Х ГОСТ 4543-71.
- Покрытие хим. фос. прп. клей БФ-4 ГОСТ 12172-74.
- Абразивная обработка. Покрытие: краска порошковая низкотемпературная ТУ 2463-285-05763441-99, допускается оксидполиэфирная RA-9005 (черная матовая), слой, кроме шероховатых и обработанных поверхностей.
- Остальные ТТ по ТУ 5130-014-07540745-2001.

APT.1289	Внх	26.09.18
APT.1095	Внх	24.01.19
APT.400	Внх	27.02.05
APT.394	Внх	28.07.05
APT.374	Внх	28.04.05
- МБ-АПТ.2043 Внх/22.02.20		
№ докум.	Подп.	Дата
Пушкарева	Внх	24.02.05
Попов	Внх	24.02.05
Косткин	Внх	28.03.05
Кучин	Внх	28.03.05
Худякова	Внх	28.03.05
Курзенков	Внх	28.03.05
Сталь 45 ГОСТ 1050-88		
Лит.		
Масса		
Масштаб		
См. табл.		
Лист		
Листов		
1		
ИРЦМ		