

Перв. примен.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> С0793-0079.25.002 </div>			$\sqrt{Ra\ 6,3}$		
Справ. №					$\phi 12,3$ $5 \times 45^\circ$ 2 фаски $\phi 128$ $\phi 115$ $\phi 9,5$ 4 отв. 90° $\phi 92$ $\phi 98$ $3,5$ $\phi 95^{+0,2}_{-0,1}$ $2 \times 45^\circ$ 37 40		
Подп. и дата		Инв. № дудл.			Взам. инв. №		
Подп. и дата		Инв. № инв.			Взам. инв. №		
Инв. № подл.		Подп. и дата			Взам. инв. №		

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 -т.

2. Неуказанные размеры фасок 0,5×45°

<div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">С0793-0079.25.002</div>								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Крышка датчика	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Сухоруков	09.04.24				0,18	1:2	
Пров.	Мещеряков							
Т.контр.	Сотников							
Н.контр.	Тихонова				АМ22 ГОСТ 4784-2019	000 СКБТ		
Утв.	Пышкин							

Копировал
Формат А4