



- * Размер для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: Н14, ±IT14/2.
- Острые кромки скруглить R2 min с плавным переходом.
- Шероховатость поверхности Б √ Ra 6,3.
- На поверхности Б не допускаются сколы, царапины, вмятины.
- Покрытие поверхности В: Гн.025.

2.3.5.7.14

Подлинник изготовлен с электронного оригинала			
Изготовлено	Александрова Е.В.	Смирнов	Дата 16.04.19
Верно	Смирнова Н.В.	Смирн	Файл 21727

ВИЛЕ.745589.016

1	Зам. Виле 199-18	Федт	28.04.19
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Смирнова	(Подпись)	05.07.18
Проб.	Исламов	(Подпись)	06.07.18
Т.контр.	Нелейцев	(Подпись)	24.09.18
Метр.контр.	Зернов	(Подпись)	26.09.18
Н.контр.	Васильева	(Подпись)	12.04.19
Утв.	Цыпалев	(Подпись)	15.04.19

Экран

Лист	Масса	Масштаб
A	2,65	1:4
Лист	Листов	1

Лист АМц 10 ГОСТ 21631-76

ЗАО "ЗЭТО"