


У.152.007

125 $\sqrt{(\checkmark)}$ 

Модуль	<i>m</i>	2,5
Число зубьев	<i>z</i>	30
Нормальный исходный контур	-	ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения	<i>x</i>	0
Степень точности по ГОСТ 1643-81	-	9-8-8-B
Делительный диаметр	<i>d</i>	75
Диаметр проволочек	<i>D</i>	3.69±0.0005
Размер по проволочкам	<i>M</i>	71.31 $\begin{smallmatrix} +0.09 \\ -0.00 \end{smallmatrix}$
Допуск на радиальное биение зубчатого венца	<i>F_r</i>	0.063
Постоянная хорды	<i>S_c</i>	3.47 $\begin{smallmatrix} -0.20 \\ -0.26 \end{smallmatrix}$
Высота до постоянной хорды	<i>h_c</i>	1.87

1 H14, h14, ±IT14/2.

23 зуба 42.475HRC±

У.152.007

Иж.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Павлова			Втулка зубчатая		
Провер.		Валж					
Т.Контр.							
Гл.Констр.					Сталь 40X ГОСТ 4543-71		
Н.Контр.		Дымская					
Утверд.							
					Лит.	Масса	Материал
					A	2.633	11
					Лист	Листов	1

Копировал

Формат