



Условное обозначение шлицев	45х16х2х9h	
Модуль	m	2
Число зубьев	z	21
Диаметр ролика	d <sub>p</sub>	4,091
Размер по роликам	M <sub>d</sub>	38,537 <sup>+0,012</sup> <sub>-0,052</sub>
Номинальная делительная окружная ширина впадины втулки	s	2,933 <sup>+0,071</sup> <sub>-0,026</sub>
Допуск на погрешность направления зуба	F <sub>β</sub>	0,041
Радиальное биение зубчатого венца	F <sub>r</sub>	0,036
Делительный диаметр	d	44
Ответная деталь	1000.22.000.10-Втулка зубчатая	

1. 38...42 HRC
2. \* Размер для справок.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2 - мК.

						1000.22.180.02		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Полумуфта		Лит.	Масса	Масштаб
Разработ.	Карпов А.С.						0,65	2:1
Проб.	Виноградов М.С.							
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Гл.констр.	Виноградов М.С.							
Н.контр.				В1-85 ГОСТ 2590-2006		* Формат А2		
Утв.				Круг 40X-1-ГОСТ 4543-71				
				Копировал				

Лист 1 из 1

Спецификация

Подпись

Имя, № д.б.

Взам. инв. №

Подпись

Имя, № д.б.